

## 多光源防伪检测仪

Spector-AF10



### 功能特点

- ★ 内置多种光源（白光、UV紫外和IR红外光源）
- ★ 激发含有隐形荧光墨水稿件内的隐藏信息
- ★ 适应油墨范围广
- ★ 影像清晰可存档，
- ★ 普通办公、验印及防伪检测一机多用



此产品内置多种光源，一机多用。除了像普通扫描仪一样扫描处理常用办公文档，还额外附加UV紫外和IR红外光源，通过激发含有隐形荧光墨水，显现肉眼无法直接看到的稿件内的隐藏信息，并且可以直接存档。可用于印章、票据、文档等的防伪检测。



## 操作简单，避免UV/IR光伤害

这款产品的UV光和IR光采用内置方式，像普通扫描仪一样操作简单：放置稿件-盖上盖-扫描即可，光源被遮挡住，避免UV/IR光对眼睛的伤害。而传统UV/IR手电筒照射查看防伪信息的方式，因为使用时光源无遮挡保护，存在检测人员眼睛受伤的隐患，所以需要专人操作且须妥善保管。




## 隐藏荧光信息清晰显现

内置UV紫外和IR红外光源，可根据油墨特性选择不同光源，扫描时同步激发隐形荧光墨水，使得印章中的隐藏信息清晰显现，方便查验。



## 适应油墨范围广

打印机品牌众多，且有防伪打印机、普通打印机之分，其油墨种类也各有差异。这款产品充分考虑到这一点，激发波长范围大，适用油墨范围广，以便更多用户使用。



## 实时影像保存及文字提取

传统采UV/IR手电筒照射以查看防伪信息的模式，很大的一个弊端就是查验结果无法实时保存，后期复验仍然要重复作业。而采用这款产品，不但可以实时保存检测影像，还可以选择彩色、灰阶、黑白多种色彩模式，且可提取文字内容，满足不同的用途。



## 简单易用，六个快捷按键

提供六个扫描任务快捷按键，把硬件和软件结合在一起，操作简单。按键设置在扫描仪前右端，人性化的设计使用户只需轻轻触按就能启动扫描程序，完成指定的扫描任务。大大简化了扫描流程，节省用户宝贵的时间，有效的提升工作效率。



## 产品规格

扫描仪类型	多光源检测仪
图像传感器	CCD
分辨率 <sup>1</sup>	4800 dpi (H) × 9600 dpi (V)
色彩深度	48bit
光源	LED
色彩模式	彩色，灰阶，黑白
扫描范围	216mm × 297mm (8.5" × 11.7")
扫描速度 <sup>2</sup>	8秒(A4,RGB,300dpi) 10秒(A4,RGB,300dpi, UV/IR)
输出文件格式	JPEG, BMP, TIFF, PDF, 多页PDF/TIF, 双层多页PDF等
驱动接口	标准TWAIN
接口类型	USB 2.0
操作系统	Win 7 / Win 8 / Win 10
功率	18W max.
操作环境	温度10°C ~ 40°C 湿度20% ~ 85%RH
外形尺寸 <sup>3</sup>	443.5mm(L)×278.6mm(W)×54mm(H)
产品净重 <sup>3</sup>	2.14kg
随机软件	Microtek ScanWizard DI图像采集优化处理软件 Microtek DocWizard 图像采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

## 上海中晶科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路680号35号楼 电话：021-64856614  
传真：021-64859686 网址：<http://www.microtek.com.cn>  
在线服务QQ号：8008203273  
服务电话：4008203273、021-64856614-325  
服务邮箱：[support@microtek.com.cn](mailto:support@microtek.com.cn)

**MICROTEK**  
中晶科技